

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti ELC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvades modulis

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	15...32 V DC
Pašreizējais patēriņš	175 µA pie 27 V DC stāvēt 200 µA pie 27 V DC nomināls 4 mA LED ieslēgts
Slodzes strāva	1 A pie 30 V DC priekš releja izeja 0,5 A pie 125 V AC priekš releja izeja
Krāsa	Pelēks
Materiāls	PS (polistirols)
Nodrošināts aprīkojums	Izolators
Kabeļa šķērsgriezums	0,4...2,0 mm ²
Izvadu skaits	4 releja izeja
Montāžas vieta	Iekšējā Ārā
Garums	176 mm
Augstums	57 mm
Platums	126 mm
Neto svars	320 g

Vide

Standarti	EN 54-17 EN 54-18
Produkta sertifikācija	CPR
IP aizsardzības pakāpe	IP55
Relatīvais mitrums	0...96 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6 cm
1. iepakojuma platums	12,8 cm
1. iepakojuma garums	18,2 cm
1. iepakojuma svars	405 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.