


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Loop controller, ELC, addressable

FFS00702520

Principal

Gama de productos	Componentes direccionables Esmi para la gama SLC
Tipo de producto o componente	Interfaz de bucle

Complementario

Tipo de conector	Bus board
Maximum loop cable resistance	60 Ohm
número de salidas	2 x 24 V CC 500 mA
protocolo de puerto de comunicaciones	RS485
Number of addresses per loop	0...250
número de bucles	2 direccionable
alto	135 mm
ancho	160 mm
profundidad	18 mm
peso del producto	160 g

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	21,6 cm
Paquete 1 Ancho	16 cm
Paquete 1 Longitud	5,4 cm
Peso del empaque (Lbs)	280 g

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	10e913f4-6868-46ae-ac54-658f7283b68d
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	Referencia contiene SVHC arriba del umbral

Use Longer

Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.